



000/4000.417/00

Signalisation autocollante vinyle - sortie de secours tout droit / +1

Panneaux de signalisation autocollants.

Conformément à la norme ISO 7010 en vigueur pour les panneaux de sécurité.

Propriétés

- Dimensions: 14.8 x 29.7 cm.
- Autocollant: adhésif permanent à base de caoutchouc.
- Film PVC blanc 100 micron.
- Couche de protection 135g/m².
- Souple.
- Couleurs pictogramme: vert-blanc.
- Résistance température: -40°C à +70°C (collé sur l'aluminium).
- Résistance eau de mer (DIN 50021): après 48h d'exposition à 23°C aucune déviation a été détectée (collé sur l'aluminium).
- Pouvoir adhésif après 24h (FINAT TM 1*): Acier inoxydable: 25N/25mm / PP: 3N/25mm / PE: 20N/25mm.
- Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14*): rétrécissement de max. 0.4mm en longueur (collé sur de l'acier).
- Résistance à la traction (DIN EN ISO 527): 19 Mpa au min. dans le sens de la longueur ainsi que de la largeur.
- Point de rupture (DIN EN ISO 527): longueur: 130% au min / largeur: 150% au min.
- Usage à l'extérieur: 3 ans; usage à l'intérieur: illimité.

* Finat TM (Finat Test Method): ensemble des normes acceptés mondialement (27 numéros) pour tester et traiter des films et des étiquettes autocollantes.

Utilisation

- Appliquer sur une surface dégraissée et propre.
- Conseil: Pour un résultat efficace, laissez sécher une surface peinte ou laquée pendant au moins 3 semaines avant d'y fixer des autocollants.

Les autocollants ci-dessus sont conformes à la norme européenne ISO 7010 (2020) sur les Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés.

Version: 07/05/2024