

000/4000.401/00

Signalisation autocollante vinyle - flèche droite

Panneaux de signalisation autocollants.

Propriétés

- Dimensions: 20 x 22.5 cm.
- Description: Flèche droite.
- Autocollant: adhésif permanent à base de caoutchouc.
- Film PVC blanc 100 micron.
- Couche de protection 135g/m².
- Souple.
- Couleurs pictogramme: vert-blanc.
- Résistance température: -40°C à +70°C (collé sur l'aluminium).
- Résistance eau de mer (DIN 50021): après 48h d'exposition à 23°C aucune déviation a été détectée (collé sur l'aluminium).
- Pouvoir adhésif après 24h (FINAT TM 1*)
- Acier inoxydable: 25N/25mm.
- PP: 3N/25mm. PE: 20N/25mm.
- Stabilité dimensionelle (FINAT TM 14*)
- Retrécissement de max. 0.4mm en longueur (collé sur de l'acier).
- Résistance à la traction (DIN EN ISO 527): 19 Mpa au min. dans le sens de la longueur ainsi que de la largeur.
- Point de rupture (DIN EN ISO 527)
- Longueur: 130% au min
- Largeur: 150% au min.
- Extrèmement durable et résistante
- Usage à l'extérieur: 3 ans.; usage à l'intérieur: illimité.

* Finat TM (Finat Test Method): ensemble des normes acceptés mondialement (27 numéros) pour tester et traiter des films et des étiquettes autocollantes.

Utilisation

- Appliquer sur une surface dégraissée et propre.

- Conseil: Pour un résultat efficace, laissez sécher une surface peinte ou laquée pendant au moins 3 semaines avant d’y fixer des autocollants.

Les autocollants ne sont pas des dispositifs médicaux.

Version: 27/11/2026