

000/4000.402/00



Signalisation autocollante vinyle - flèche gauche

Panneaux de signalisation autocollants.

Propriétés

Dimensions: 20 x 22.5 cm. Description: Flèche gauche. Autocollant: adhésif permanent à base de caoutchouc. Film PVC blanc 100 micron. Couche de protection 135g/m². Souple. Couleurs pictogramme: vert-blanc. Résistance température: -40°C à +70°C (collé sur l'aluminium). Résistance eau de mer (DIN 50021): après 48h d'exposition à 23°C aucune déviation a été détectée (collé sur l'aluminium). Pouvoir adhésif après 24h (FINAT TM 1*): Acier inoxydable: 25N/25mm. PP: 3N/25mm. PE: 20N/25mm. Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14*): retrécissement de max. 0.4mm en longueur (collé sur de l'acier). Résistance à la traction (DIN EN ISO 527): 19 Mpa au min. dans le sens de la longueur ainsi que de la largeur. Point de rupture (DIN EN ISO 527): Longueur: 130% au min.; largeur: 150% au min. Extrêmement durable et résistante: Usage à l'extérieur: 3 ans.; usage à l'intérieur: illimité.

* Finat TM (Finat Test Method): ensemble des normes acceptés mondialement (27 numéros) pour tester et traiter des films et des étiquettes autocollantes.

Utilisation

Appliquer sur une surface dégraissée et propre. Conseil: Pour un résultat efficace, laissez sécher une surface peinte ou lacquée pendant au moins 3 semaines avant d'y attacher des autocollants. Les autocollants ne sont pas des dispositifs médicaux.

Version: 22/07/2021